



PLAKFORT 5 COLORPLUS

SETTORE MERCEOLOGICO:

Prodotti in Fibrocemento per coperture e rivestimenti

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

PLAKFORT 5 COLORPLUS

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lastra ondulata conforme alla Norma UNI EN 494:2007, con incorporazione di bandelle in polipropilene ad alta resistenza, inseriti nella massa.

Resistenza all'urto determinata in conformità alla Norma UNI EN 494:2007

Le lastre sono in grado di trattenere un corpo di 50 Kg in caduta libera da un'altezza di 120 cm.

TIPO DI PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO:

Lastra impiegata per coperture in edilizia civile, industriale ed agricola, particolarmente indicata per strutture mancanti di solette o soffitti portanti continui installati al livello dei piani di posa delle lastre.

COMPOSIZIONE:

Le lastre PLAKFORT 5 COLORPLUS sono composte da una matrice cementizia rinforzata con fibre organiche, naturali e sintetiche (PVA - polivinilalcol), e sono esenti da fibre minerali come ad es. l'amianto.

COLORAZIONE:

Esclusivo procedimento di doppia colorazione dapprima nella massa del primo strato elementare durante la produzione, e successivamente con velatrice, sulla superficie esterna per mezzo di resine acriliche pigmentate. Versioni: RossoTegola - Rosso Antico - Testa di Moro - Nero Ardesia - Verde Ulivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata resistenza meccanica all'urto - Indeformabilità - Insensibilità ai fenomeni elettrici - Permeabilità al vapore - Impermeabilità all'acqua - Imputrescibilità - Elevata resistenza ai cicli gelo e disgelo - Incombustibilità - Buona fonoassorbenza - Buon isolamento termico

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

Larghezza 920 mm (profilo 5 onde).

Lunghezza 1250 - 1520 - 1580 - 1750 - 2000 - 2500 mm

GARANZIE:

Garanzia decennale (colorazione esclusa)

MODALITÀ DI IMPIEGO E DI POSA IN OPERA:

Documentazione tecnica di posa disponibile su richiesta.

Istruzioni per l'installazione secondo UNI 10636 disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE:

Requisiti conformi a UNI EN 494:2007

Tabella delle proprietà fisico-meccaniche disponibile su richiesta.

MANUTENZIONE:

Periodica pulizia del tetto al fine di rimuovere eventuali corpi estranei che impediscono il normale deflusso delle acque meteoriche.

Periodica revisione del serraggio degli elementi di fissaggio.

**EDILFIBRO**

Edilfibro SpA 27040 Arena Po (PV) - Italy S.S. n. 10 - Km 164,7 Tel. +39 0385 272811 Fax +39 0385 272311
www.edilfibro.it mail: vendite.italia@edilfibro.it edilfibro@edilfibro.it