



IPSILONDA

SETTORE MERCEOLOGICO:

Prodotti in Fibrocemento per coperture e rivestimenti

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

IPSILONDA

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Lastra ondulata curva conforme alla Norma UNI EN 494:2007, con incorporazione di bandelle in polipropilene ad alta resistenza, inseriti nella massa.

Resistenza all'urto determinata in conformità alla norma UNI EN 494:2007.

Le lastre sono in grado di trattenere un corpo di 50kg in caduta libera da un'altezza di 120cm.

TIPO DI PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO:

Lastra impiegata per coperture in edilizia civile, industriale ed agricola

COMPOSIZIONE:

Le lastre IPSILONDA sono composte da una matrice cementizia rinforzata con fibre organiche, naturali e sintetiche (PVA - polivinilalcol), e sono esenti da fibre minerali come ad es. l'amianto.

COLORAZIONE:

IPSILONDA GRIGIO: Grigio naturale

IPSILONDA COLORE: RossoTegola - Rosso Antico - Testa di Moro - Nero Ardesia - Verde Ulivo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata resistenza meccanica all'urto - Indeforabilità - Insensibilità ai fenomeni elettrici - Permeabilità al vapore - Impermeabilità all'acqua - Imputrescibilità - Elevata resistenza ai cicli gelo e disgelo - Incombustibilità - Buona fonoassorbenza - Buon isolamento termico

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

Larghezza 1095 mm. (profilo 6 onde)

Lunghezza 1220 - 1520 - 1830 - 2130 - 2440 - 3050 mm.

Raggi di Curvatura 3 - 6 - 9 - 13 m.

CERTIFICAZIONI, MARCHI, ATTESTATI, OMOLOGAZIONI, ASSOCIAZIONI:

ICMQ - Certificato UNI EN ISO 9001:2000

Associazioni: ASSOBTETON - UNIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI PAVIA - UNI Ente Nazionale Italiano Unificazione

Marcatura CE

GARANZIE:

Garanzia decennale

MODALITÀ DI IMPIEGO E DI POSA IN OPERA:

Documentazione tecnica di posa disponibile su richiesta.

Istruzioni per l'installazione secondo UNI 10636 disponibili su richiesta

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE:

Requisiti conformi a UNI EN 494:2004 + A2

Tabella delle proprietà fisico-meccaniche disponibile su richiesta.

MANUTENZIONE:

Periodica pulizia del tetto al fine di rimuovere eventuali corpi estranei che impediscono il normale deflusso delle acque meteoriche.

Periodica revisione del serraggio degli elementi di fissaggio.

**EDILFIBRO**

Edilfibro SpA 27040 Arena Po (PV) - Italy S.S. n. 10 - Km 164,7 Tel. +39 0385 272811 Fax +39 0385 272311
www.edilfibro.it mail: vendite.italia@edilfibro.it edilfibro@edilfibro.it