

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 14

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Metaplak
H 40 Aluzinc**

2) Uso previsto del prodotto da costruzione:

Lastre autoportanti per coperture esterne conformi a quanto previsto nell'appendice ZA della norma

EN 14782

3) Nome e indirizzo del fabbricante:

EDILFIBRO S.p.A. Strada Statale, 10 Km 164.700
Arena Po (PV)

5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

Sistema 4

6a) **EN 14782/2006**

7) Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione dichiarata	
Dimensioni in mm	Larghezza	1040 ± 5	
	Profondità del profilo	39,5 ± 1	
	Passo della greca	250 ± 2	
	Larghezza della corona	23,8 +1/-1	
	Larghezza della valle	192,6 +2/-1	
	Scostamento dalla ortogonalità	≤ 0,5% della larghezza	
	Scostamento della Rettilinearità	± 2,0 mm/m	
Classe (in relazione alla tolleranza sullo spessore)		1	
Spessori disponibili [mm]		0,6	0,8
Resistenza alla forza concentrata 1,2 kN (luce campata)		1,2 m	3 m
Modulo di resistenza flessione W [cm ³ /m]		6,09	8,1
Momento d'inerzia J [cm ⁴ /m]		12,56	16,7
Peso proprio [kg/m ²]		5,9	8
Permeabilità all'acqua		Impermeabile	
Variazione dimensionale		12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Rilascio di sostanze pericolose		Nessuna	
Reazione al fuoco		A1	
Comportamento al fuoco esterno		Prodotto ritenuto soddisfacente senza necessità di sottoporlo a prova	
Tipologia acciaio		S250	
Rivestimento a caldo		AZ 185	
Durabilità		Da valutarsi in funzione delle condizioni di utilizzo	

8) La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n: 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Responsabile Laboratorio Controllo Qualità

