

Esquema de especificación METACLIC 590 - ACERO

Concepto	Descripción de las obras	U.M.	Cantidad	Precio
Cubierta de acero S250GD – espesor 0,7 mm (alternativamente 0,8 o 1,0 mm) Acabado: acero prelacado, color según indicaciones de la Dirección de obra.				
	Descripción: Sistema de cubierta Metaclick® 590 constituido por placas grezadas con solape a encaje (sin perforaciones) a lo largo de toda la pendiente con canal de drenaje que garantiza la estanqueidad hídrica incluso con pendientes superiores al 0,5%. La fijación de las placas a la estructura subyacente, sin perforar las placas mismas, se realiza mediante la abrazadera Metablok.			
Componentes				
	Abrazadera Metablok de alta resistencia La conformación de la abrazadera Metablok permite la fijación de la placa Metaclick® mediante el doble encaje en las aletas laterales. La fijación, sin tornillos pasantes permite el necesario desplazamiento de la placa para absorber las dilataciones térmicas del material. La abrazadera de fijación Metablok se suministra con número 2 tornillos de cabeza Material: aluminio anodizado, alternativamente poliamida PA 66 reforzada con un 30% de fibra de vidrio.			
	Abrazadera Metatop Para la instalación de los accesorios en la cubierta, el sistema Metaclick® prevé la aplicación de la abrazadera universal Metatop compuesta por dos perfiles (macho y hembra) que reproducen el perfil del grecado de encaje Metaclick® y se encajan a presión sobre la greca cerrándose mediante un tornillo de acero inoxidable (incluido en el suministro), sin dañar el solape. De este modo es posible fijar cualquier accesorio en la cubierta sin perforaciones, preservando la integridad de las placas. Material: aluminio o poliamida PA 66 reforzada con un 30% de fibra de vidrio.			
	Abrazadera Metafix Abrazadera con función de antideslizamiento de las placas Metaclick® en condiciones de alta pendiente (colocación de la abrazadera cerca de la cumbre) o en presencia de faldones planos con una longitud de placa superior a 30 m (colocación en la mitad del faldón). La colocación de la abrazadera Metafix se realiza simultáneamente con la abrazadera Metablok y la placa Metaclick se fija a la abrazadera mediante remachado en acero inoxidable. Material: acero inoxidable plegado – espesor 1,0 mm.			
Trabajos especiales				
	Sistema anticondensación "Control drop" se aplica en la cara inferior de las placas, de manera que se respeten las técnicas habituales de instalación de cubiertas metálicas. Sin embargo, durante la realización de la cubierta, es necesario observar ciertas precauciones para evitar el fenómeno de la ascensión capilar de la humedad. Para permitir el encaje de las placas, el tejido se aplica en la parte plana del intradós de la placa, garantizando el pleno funcionamiento de las zonas destinadas al solape por encaje.			