

## Voci di capitolato METACLIK 325 - ACCIAIO

| Voce                                                                                                                                                               | Descrizione delle opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Quantità | Prezzo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| <b>Manto di copertura in Acciaio S250GD – spessore 0.6 mm (in alternativa 0.8)</b><br><b>Finitura: acciaio preverniciato, colore secondo indicazione della DL.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |
|                                                                                                                                                                    | <b>Descrizione:</b><br>Sistema di copertura Metaclik® 325 costituito da lastre grecate metalliche con sormonto a incastro (senza forature) in lunghezza pari all'intera falda con canale di drenaggio che garantisce la tenuta idrica anche con pendenze superiori allo 0,5%.<br>Il fissaggio delle lastre alla struttura sottostante, senza la foratura delle lastre stesse, è ottenuto mediante la staffa Metablok.                                                                                                                                                                                                                       |      |          |        |
| <b>Componenti</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |
|                                                                                                                                                                    | <b>Staffa Metablok ad alta resistenza</b><br>La conformazione della Staffa Metablok consente il fissaggio della lastra Metaclik® mediante il doppio vincolo ad incastro sulle alette laterali.<br>Il fissaggio, senza viti passanti consente il necessario scorrimento della lastra per assorbire le dilatazioni termiche del materiale.<br>La staffa Metablok di fissaggio viene fornita corredata di n° 2 viti a testa svasata (tipologia per legno o acciaio) per il fissaggio sulla struttura sottostante<br>Materiale: alluminio anodizzato in alternativa poliammide PA 66 rinforzato vetro 30%.                                      |      |          |        |
|                                                                                                                                                                    | <b>Staffa Metatop</b><br>Per l'installazione degli accessori in copertura applicazione degli accessori il sistema Metaclik® prevede l'applicazione della staffa universale Metatop costituita da due profili maschio e femmina che riprendono il profilo della greca ad incastro Metaclik® e si incastrano a morsa sulla greca e vengono chiusi mediante bullone inox (incluso nella fornitura), senza danneggiare il sormonto.<br>In questo modo è possibile fissare in copertura qualunque accessorio senza forature, preservando l'integrità delle lastre.<br>Materiale: alluminio in alternativa poliammide PA 66 rinforzato vetro 30%. |      |          |        |
|                                                                                                                                                                    | <b>Staffa Metafix</b><br>Staffa con funzione di antiscorrimento delle lastre Metaclik® in condizioni di elevata pendenza (posizionamento staffa in prossimità del colmo) o in presenza di falde piane con lunghezza di lastra superiore ai 30 m (posizionamento a metà falda)<br>Il posizionamento della staffa Metafix avviene contestualmente alla staffa Metablok e la lastra Metaclik viene fissata alla staffa tramite rivettatura inox<br>Materiale: acciaio inox pressopiegato – spessore 1.0 mm.                                                                                                                                    |      |          |        |
| <b>Lavorazioni speciali</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |
|                                                                                                                                                                    | <b>Sistema anticondensa</b><br>“Control drop” viene applicato sul lato inferiore delle lastre in modo tale da poter rispettare le normali tecniche di posa delle coperture metalliche. Tuttavia, durante la realizzazione della copertura, è necessario osservare alcune precauzioni per evitare il fenomeno di risalita per capillarità dell'umidità.<br>Per consentire l'incastro delle lastre, il pannello è applicato sulla parte piana dell'intradosso della lastra, garantendo la piena funzionalità alle parti incaricate al sormonto a scatto.                                                                                      |      |          |        |