

Voci di capitolato METACLIK 590 - ACCIAIO

Voce	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo
Manto di copertura in Acciaio S250GD – spessore 0.6 mm (in alternativa 0.8) Finitura: acciaio preverniciato, colore secondo indicazione della DL.				
	Descrizione: Sistema di copertura Metaclik® 590 costituito da lastre grecate metalliche con sormonto a incastro (senza forature) in lunghezza pari all'intera falda con canale di drenaggio che garantisce la tenuta idrica anche con pendenze superiori allo 0,5%. Il fissaggio delle lastre alla struttura sottostante, senza la foratura delle lastre stesse, è ottenuto mediante la staffa Metablok.			
Componenti				
	Staffa Metablok ad alta resistenza La conformazione della Staffa Metablok consente il fissaggio della lastra Metaclik® mediante il doppio vincolo ad incastro sulle alette laterali. Il fissaggio, senza viti passanti consente il necessario scorrimento della lastra per assorbire le dilatazioni termiche del materiale. La staffa Metablok di fissaggio viene fornita corredata di n° 2 viti a testa svasata (tipologia per legno o acciaio) per il fissaggio sulla struttura sottostante Materiale: alluminio anodizzato in alternativa poliammide PA 66 rinforzato vetro 30%.			
	Staffa Metatop Per l'installazione degli accessori in copertura applicazione degli accessori il sistema Metaclik® prevede l'applicazione della staffa universale Metatop costituita da due profili maschio e femmina che riprendono il profilo della greca ad incastro Metaclik® e si incastrano a morsa sulla greca e vengono chiusi mediante bullone inox (incluso nella fornitura), senza danneggiare il sormonto. In questo modo è possibile fissare in copertura qualunque accessorio senza forature, preservando l'integrità delle lastre. Materiale: alluminio in alternativa poliammide PA 66 rinforzato vetro 30%.			
	Staffa Metafix Staffa con funzione di antiscorrimento delle lastre Metaclik® in condizioni di elevata pendenza (posizionamento staffa in prossimità del colmo) o in presenza di falde piane con lunghezza di lastra superiore ai 30 m (posizionamento a metà falda) Il posizionamento della staffa Metafix avviene contestualmente alla staffa Metablok e la lastra Metaclik viene fissata alla staffa tramite rivettatura inox Materiale: acciaio inox pressopiegato – spessore 1.0 mm.			
Lavorazioni speciali				
	Sistema anticondensa “Control drop” viene applicato sul lato inferiore delle lastre in modo tale da poter rispettare le normali tecniche di posa delle coperture metalliche. Tuttavia, durante la realizzazione della copertura, è necessario osservare alcune precauzioni per evitare il fenomeno di risalita per capillarità dell'umidità. Per consentire l'incastro delle lastre, il pannello è applicato sulla parte piana dell'intradosso della lastra, garantendo la piena funzionalità alle parti incaricate al sormonto a scatto.			